

Especificaciones

Modelo		M9960DTHL
Motor		V3800-CR-TIE4
Tipo (Marca: Kubota)		4 cilindros, 4 válvulas, Sistema Common Rail, Inyección Directa w/ intercooler
No. de cilindros/ Aspiración		4 turboalimentado
Régimen nominal	rpm	2400
Potencia	CV	101,5
Cilindrada total	cc	3769
Capacidad del depósito de combustible	ℓ	90
Filtro de aire		Seco (doble elemento)
Alternador	Amp	45 (100A opcional)
Transmisión		18 marchas hacia delante /18 marchas hacia atrás
No. de velocidades		
Cambio principal		6 /completamente sincronizados
Inversor hidráulico		De serie, palanca montada en la columna de dirección
Tipo embrague principal		Multidisco en baño de aceite, acc. hidráulico
Tipo Freno		Multidisco en baño de aceite, accionamiento hidráulico y conexión automática de doble tracción
Bloque mecánico del diferencial		Hidráulico estándar trasero y diferencial automático de deslizamiento limitado frontal
TDF		TDF independiente, TDF electro-hidráulico con freno TDF, discos húmedos
Tipo TDF		
Velocidad	rpm	540/540E: palanca de cambio (velocidad nominal máxima con limitación)
Hidráulicos		
Caudal de la bomba principal (enganche tripuntal) ℓ /min.		64,3
Caudal de la bomba de dirección ℓ /min.		23,3
Categoría		II
Sistema de control		Posición, esfuerzo y control mixto
Capacidad de elevación en el punto de enganche	kgf	4100
No. de distribuidores auxiliares de serie		2 de serie (3ª y válvula de caudal opcional)
Otras características		
Dirección		Dirección hidrostática
Tipo de capó		Apertura total, inclinado, acero
Tipo de plataforma / Tipo de pedal		Doble plataforma con alfombrilla de goma / pedales colgantes
Tamaño estándar neumáticos (delanteros / traseros)		360/70R20 / 480/70R28
Dimensiones y peso		
Longitud total	mm	3760
Altura total ARCOS elevados / ARCOS retraídos	mm	2450/1840
Anchura total	mm	1969
Distancia entre ejes	mm	2250
Distancia al suelo (Eje frontal)	mm	415
Ancho de vía		
Delantero	mm	1550 – 1660
Trasero	mm	1465 – 1715
Radio de giro (sin frenos) 4WD	m	4,32
Peso del tractor	kg	2830

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este folleto es de carácter descriptivo solamente. Algunos de los artículos que aparecen en este folleto son opcionales, y no equipamiento de serie.

Por favor contacte con su distribuidor Kubota local para información sobre garantías, seguridad o el producto.

Por su seguridad, KUBOTA recomienda encarecidamente usar siempre la estructura de protección (ARCOS) y el cinturón de seguridad.

©2012 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Polígono Industrial La Laguna,

Leganes, 28914 (MADRID)

Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522

<http://www.kubotatractores.es>